



ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ ลินิน

สีสร้างลวดลายพิเศษ ระดับซูเปอร์พรีเมียม สำหรับภายใน



ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ สีสร้างลายพิเศษ ฟิล์มสีมีลักษณะและพื้นผิวที่ให้ความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้คุณสามารถสร้างสรรคพื้นที่ยุคใหม่ในแบบของคุณเองด้วยการผสมผสานคูสีและลวดลายที่โดดเด่นหลากหลายอย่างไม่รู้จบ ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ ลินิน ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากลวดลายที่เป็นธรรมชาติและเรียบง่ายของผ้าลินิน ให้ผนังห้องของคุณโดดเด่นด้วยพื้นผิวสัมผัสของผืนผ้าลินินที่ไม่ซ้ำใคร

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำอะครีลิก
ลักษณะฟิล์มสี	นุ่มแบบผ้าทอลินิน
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร
เจดสี	ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ ลินิน ส้มผสมเจดสีได้ 97 เจดสี
เนื้อสีโดยปริมาตร	25-35%
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาทาทับ	4 - 6 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 7 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	7.5 ตร.ม. / เทียว / ลิตร
*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%	

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ลูกกลิ้งและแปรงดูลักซ์ แอมเบียนซ์
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที ห้ามผสมน้ำ
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน

ระบบการทาสี

ก่อนการทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดูลักซ์ อะครีลิก ฟิลเลอร์ 1040 ชัดแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิ่มความเนียนเรียบให้กับพื้นผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหา ให้ฉาบทั้งผนังด้วย ดูลักซ์ สมูทโอเวอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ

ทั้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน และควรมีความชื้นไม่เกิน 14% ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ ไมลดวอช โดยทาทั้งไว้ข้ามคืน จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ทั้งไว้ให้แห้งสนิท

วิธีการต่างๆ เช่น การขัด ขัดฟิล์มสีด้วยความร้อน อาจทำให้เกิดฝุ่นและ/หรือฟุ้งเป็นอันตราย หากเป็นไปได้ควรใช้วิธีการขูดน้ำ ปฏิบัติงานในที่ที่มีอากาศถ่ายเทที่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นปูนซอกตึกหรือไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉนวนเรียบ:
- พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า ที่มีความชื้นสูงสุด 25%

ทาสีรองพื้นปูนกันด่าง ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะ ดูลักซ์ มาซีล จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

ทาสีรองพื้นปูนสูตรประสิทธิภาพสูง ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ พาวเวอร์พลัส ไพร์เมอร์ 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 2 - 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

ขั้นที่ 3 การทาสีพื้นสำหรับสีสร้างลาย

ทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์ จำนวน 2 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีเอฟเฟกต์พิเศษ

ขั้นที่ 4 การทาสีเอฟเฟกต์พิเศษ

ทาสีดูลักซ์ แอมเบียนซ์ ลินิน ด้วยลูกกลิ้ง เพียง 1 เทียว ในขณะที่สียังเปียกอยู่ ใช้แปรงดูลักซ์ แอมเบียนซ์ สร้างลายตามแนวทาง หรือลายติดกันแบบผ้าทอลินิน ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง



Dulux Ambiance Linen

Super premium special effect paint for interior



Dulux Ambiance Special Effects Paints include the finest featured finishes and textures to create endless unique combinations to personalise your walls. Dulux Ambiance Linen is inspired by natural and rustic linen, letting your walls stand out with a unique textured fabric effect

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Acrylic emulsion
Finish	Smooth and Sleek
Pack size	1 Liter
Colour Offer	Dulux Ambiance Linen tintable 97 colours
Volume Solids	25-35%
Touch Dry	At least 4 hours
Recoat Dry	4 -6 hours
Full Cure	At least 7 days
Theoretical Coverage	7.5 sq.m./Coat/Liter

*Coverage is theoretical value and may differ from real application + -20%

Application

Application Method	Roller and Dulux Ambiance Brush
Mixing Ratio	Ready to use. No dilution.
Cleaning Up	Clean all equipment with clean water immediately after used

Application System

Before painting every time, the surface must be cleaned until free from dirt and grease. If any, repair small cracks smaller than 1mm with Dulux Acrylic Filler 1040, then rub with sand paper. If requires extra smoothness to the wall, repair all imperfections by applying Dulux SmoothOver all over the wall. Rub down and make sure no cracks appeared for any possible water leakage in order to prevent paint film blistering later on.

Step 1: Surface Preparation

- *New masonry or previously painted in good condition* Leave new masonry to be fully cured at least 1 month. Allow surfaces to dry out and moisture should not over than 14%.
- *Previously painted or powdery surfaces* Rub down and treat any area affected by fungus and algae with Dulux Weathershield Mouldwash and leave it overnight. Then rinse off with water and allow the wall to dry.
Treatments such as sanding, burning off etc of paint films may generate hazardous dust and/or fumes. Wet sanding/flattening should be used wherever possible. Work in well ventilated areas. Use suitable personal protection equipment.

Step 2: Priming

- *New masonry or previously painted in good condition* Apply 1 coat of Dulux PrimerShield. Allow at least 30 minutes to 2 hours to dry before applying Dulux Ambiance topcoat.
- *Previously painted or powdery surfaces:* : Apply 1 coat of Dulux Maseal and allow 10-12 hours drying prior applying Dulux Ambiance topcoat.
- *New or previously painted with high moisture surfaces (max.25%)* : Apply 1 coat of Dulux Weathershield Power Plus Primer and allow at least 2 to 4 hours drying prior applying topcoat.

Step 3: Special Effect Paint

Apply 1 coat of Dulux Ambiance Linen with roller. While paint is wet, use Dulux Ambiance Brush create linen texture by strip or cross pattern. Allow at least 4-6 hours to dry.