



# ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก

สีสร้างลวดลายพิเศษ ระดับซูเปอร์พรีเมียม สำหรับภายใน



ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ สีสร้างลวดลายพิเศษ พิเศษที่มีลักษณะและพื้นผิวที่ให้ความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้คุณสามารถสร้างสรรคพื้นที่ยุคใหม่แบบของคุณเองด้วยการผสมผสานสีและลวดลายที่โดดเด่นหลากหลายอย่างไม่รู้จบ ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากพื้นผิวที่แวววาวของโลหะ ให้คุณตกแต่งห้องสวยโดดเด่นในโทนสีเมทัลลิก

## ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	มันวาวแบบเมทัลลิก
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร
เจดสี	ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก โกลด์ ส้มผสมเจดสีได้ 3 เจดสี (หรือสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเจดแม่สี) ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก ซิลเวอร์ ส้มผสมเจดสีได้ 67 เจดสี (หรือสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเจดแม่สี) ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิก คอปเปอร์ และ บรอนซ์ จำหน่ายในรูปแบบสีสำเร็จจากโรงงาน
เนื้อสีโดยปริมาตร	20-30%
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาทาทับ	4 - 6 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 7 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	8.5 ตร.ม. / เทียว / ลิตร
*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%	

## วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ลูกกลิ้ง, แปรงทั่วไป และ แปรงดูลักซ์ แอมเบียนซ์
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที ห้ามผสมน้ำ
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน

## ระบบการทาสี

ก่อนการทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดูลักซ์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ 1040 ชัดแต่ง ให้เรียบ หากต้องการเพิ่มความเนียนเรียบให้กับพื้นผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหา ให้ฉาบทั้งผนังด้วย ดูลักซ์ สมูทโอเวอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

### ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ

ทั้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน และควรมีความชื้น ไม่เกิน 14% ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

วิธีการต่างๆ เช่น การขัด ขัดฟิล์มสีด้วยความร้อน อาจทำให้เกิดฝุ่นและ/หรือฟุ้งเป็นอันตราย หากเป็นไปได้ควรใช้วิธีการขัดน้ำ ปฏิบัติงานในที่ที่มีอากาศถ่ายเทที่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

### ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นปูนซอกลักหรือไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉาบเรียบ:
- พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า ที่มีความชื้นสูงสุด 25%

ทาสีรองพื้นปูนกันด่าง ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ซีลด์ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะ ดูลักซ์ มาซีล จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

ทาสีรองพื้นปูนอุดประสิทธิภาพสูง ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ พาวเวอร์พลัส ไพร์เมอร์ 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 - 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

### ขั้นที่ 3 การทาสีพื้นสำหรับสีสร้างลวดลาย

ทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์ จำนวน 2 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีเอฟเฟกต์พิเศษ

### ขั้นที่ 4 การทาสีเอฟเฟกต์พิเศษ

ทาสีดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เมทัลลิกเทียวที่ 1 ด้วยลูกกลิ้ง ทิ้งให้แห้งประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง ก่อนทาสีรองทับ เพื่อความโดดเด่นยิ่งขึ้น ขณะที่สีรอบที่สองยังเปียกอยู่ สามารถใช้แปรง ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ สร้างสรรคลายกันหอย ลายทาง และลายขวาง หรือใช้แปรงทั่วไปสร้างลวดลายไขว้หรือลวดลายตามต้องการ



# Dulux Ambiance Metallic

Super premium special effect paint for interior



Dulux Ambiance Special Effects Paints include the finest featured finishes and textures to create endless unique combinations to personalise your walls. Dulux Ambiance Metallic is inspired by lustrous effects, bringing beautiful metallic tones to your rooms.

## Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Acrylic emulsion
Finish	Lustrous effects
Pack size	1 Liter
Colour Offer	Dulux Ambiance Metallic Gold tintable 3 colours (or use without tinting) Dulux Ambiance Metallic Silver tintable 67 colours (or use without tinting) Dulux Ambiance Metallic Bronze and Copper, ready-mixed colour
Volume Solids	20-30%
Touch Dry	At least 4 hours
Recoat Dry	4 -6 hours
Full Cure	At least 7 days
Theoretical Coverage	8.5 sq.m./Coat/Liter

\*Coverage is theoretical value and may differ from real application +/-20%

## Application

Application Method	Roller, Normal Brush and Dulux Ambiance Texture Brush
Mixing Ratio	Ready to use. No dilution.
Cleaning Up	Clean all equipment with clean water immediately after used

## Application System

Before painting every time, the surface must be cleaned until free from dirt and grease. If any, repair small cracks smaller than 1mm with Dulux Acrylic Filler 1040, then rub with sand paper. If requires extra smoothness to the wall, repair all imperfections by applying Dulux SmoothOver all over the wall. Rub down and make sure no cracks appeared for any possible water leakage in order to prevent paint film blistering later on.

### Step 1: Surface Preparation

- *New masonry or previously painted in good condition* Leave new masonry to be fully cured at least 1 month. Allow surfaces to dry out and moisture should not over than 14%.
- *Previously painted or powdery surfaces* Rub down and treat any area affected by fungus and algae with Dulux Weathershield Mouldwash and leave it overnight. Then rinse off with water and allow the wall to dry.  
Treatments such as sanding, burning off etc of paint films may generate hazardous dust and/or fumes. Wet sanding/flattening should be used wherever possible. Work in well ventilated areas. Use suitable personal protection equipment.

### Step 2: Priming

- *New masonry or previously painted in good condition* Apply 1 coat of Dulux PrimerShield. Allow at least 30 minutes - 2 hours to dry before applying Dulux Ambiance topcoat.
- *Previously painted or powdery surfaces:* : Apply 1 coat of Dulux Maseal and allow 10-12 hours drying prior applying Dulux Ambiance topcoat.
- *New or previously painted with high moisture surfaces (max.25%)* : Apply 1 coat of Dulux Weathershield Power Plus Primer and allow at least 2-4 hours drying prior applying topcoat.

### Step 3: Special Effect Paint

Apply 2 coats of Dulux Ambiance Metallic Copper with roller or brush. Allow at least 4-6 hours to dry. As the aesthetic style, while paint is wet, use Dulux Ambiance brush to create Artistic Circle or Stylish Stripes patterns or use normal brush to create criss-cross style or your own pattern.