



ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เวลวิก (กำมะหยี่)

สีสร้างลวดลายพิเศษ ระดับซูเปอร์พรีเมียม สำหรับภายใน



ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ สีสร้างลวดลายพิเศษ พิสูจน์ว่ามีลักษณะและพื้นผิวที่ให้ความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้คุณสามารถสร้างสรรคพื้นที่ย่านผนังในแบบของคุณเองด้วยการผสมผสานคู่สีและลวดลายที่โดดเด่นหลากหลายอย่างไม่รู้จัก
ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เวลวิก ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากความเรียบลื่นนุ่มนวลของเนื้อผ้า ที่จะห่อหุ้มผนังห้องของคุณด้วย พิสูจน์ดูจกกำมะหยี่ ให้ดูและอารมณ์สวยงามแบบไร้กาลเวลา

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	นุ่มลื่นคล้ายผ้ากำมะหยี่
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร
เจดสี	ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เวลวิก โกลด์ (กำมะหยี่ทอง) สังผสมเจดสีได้ 5 เจดสี ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เวลวิก ซิลเวอร์ (กำมะหยี่เงิน) สังผสมเจดสีได้ 87 เจดสี
เนื้อสีโดยปริมาตร	30-40%
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาทาทับ	4 - 6 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 7 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	6 ตร.ม. / เทียว / ลิตร
*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%	

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ลูกกลิ้งและเกรียงดูลักซ์ แอมเบียนซ์
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที ห้ามผสมน้ำ
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน

ระบบการทาสี

ก่อนการทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสียิวดูลักซ์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ 1040 ชัดแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิ่มความเนียนเรียบให้กับพื้นผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหา ให้ฉาบทั้งผนังด้วย ดูลักซ์ สมูทโอเวอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ

ทั้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน และควรมีความชื้นไม่เกิน 14% ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ซีลด์ ไมลดวอช โดยทาทั้งไว้ข้ามคืน จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ทั้งไว้ให้แห้งสนิท

วิธีการต่างๆ เช่น การขัด ขัดฟิล์มสีด้วยความร้อน อาจทำให้เกิดฝุ่นและ/หรือฟุ้งเป็นอันตราย หากเป็นไปได้ควรใช้วิธีการขัดน้ำ ปฏิบัติงานในที่ที่มีอากาศถ่ายเทที่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นปูนซอกตึกหรือไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉนวนเรียบ:
- พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า ที่มีความชื้นสูงสุด 25%

ทาสีรองพื้นปูนกันด่าง ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ซีลด์ จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะ ดูลักซ์ มาซีล จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

ทาสีรองพื้นปูนอุดประสิทธิภาพสูง ดูลักซ์ เวเธอร์ซีลด์ พาวเวอร์พลัส ไพร์เมอร์ 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 2 - 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

ขั้นที่ 3 การทาสีพื้นสำหรับสีสร้างลาย

ทาสีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์ จำนวน 2 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีเอฟเฟกต์พิเศษ

ขั้นที่ 4 การทาสีเอฟเฟกต์พิเศษ

ทาสีดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เวลวิกเทียวที่ 1 ด้วยลูกกลิ้ง (ควรกลิ้งสีให้หนาพอควร) จากนั้นใช้เกรียงดูลักซ์ แอมเบียนซ์ ปาดสีให้เรียบ โดยปาดในลักษณะสุ่มให้ทั่วทั้งผนัง สำหรับเทียวที่ 2 ใช้เกรียงดูลักซ์แอมเบียนซ์ ปาดสีทั้งผนังในลักษณะลูกคลื่นอย่างไม่มีแบบแผน แต่ละเทียวทั้งให้แห้งประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง



Dulux Ambiance Velvet

Super premium special effect paint for interior



Dulux Ambiance Special Effects Paints include the finest featured finishes and textures to create endless unique combinations to personalise your walls. Dulux Ambiance Velvet is inspired by smooth and sleek fabrics, draping your walls with a rich velvet finish to give them a timeless look and feel.

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Acrylic emulsion
Finish	Smooth and Sleek
Pack size	1 Liter
Colour Offer	Dulux Ambiance Velvet Gold tintable 5 colours Dulux Ambiance Velvet Silver tintable 87 colours
Volume Solids	30-40%
Touch Dry	At least 4 hours
Recoat Dry	4 -6 hours
Full Cure	At least 7 days
Theoretical Coverage	6 sq.m./Coat/Liter

*Coverage is theoretical value and may differ from real application +-20%

Application

Application Method	Roller and Dulux Ambiance Trowel
Mixing Ratio	Ready to use. No dilution.
Cleaning Up	Clean all equipment with clean water immediately after used

Application System

Before painting every time, the surface must be cleaned until free from dirt and grease. If any, repair small cracks smaller than 1mm with Dulux Acrylic Filler 1040, then rub with sand paper. If requires extra smoothness to the wall, repair all imperfects by applying Dulux SmoothOver all over the wall. Rub down and make sure no cracks appeared for any possible water leakage in order to prevent paint film blistering later on.

Step 1: Surface Preparation

- *New masonry or previously painted in good condition* Leave new masonry to be fully cured at least 1 month. Allow surfaces to dry out and moisture should not over than 14%.
- *Previously painted or powdery surfaces* Rub down and treat any area affected by fungus and algae with Dulux Weathershield Mouldwash and leave it overnight. Then rinse off with water and allow the wall to dry.
Treatments such as sanding, burning off etc of paint films may generate hazardous dust and/or fumes. Wet sanding/flattening should be used wherever possible. Work in well ventilated areas. Use suitable personal protection equipment.

Step 2: Priming

- *New masonry or previously painted in good condition* Apply 1 coat of Dulux PrimerShield. Allow at least 30 minutes to 2 hours to dry before applying Dulux Ambiance topcoat.
- *Previously painted or powdery surfaces:* : Apply 1 coat of Dulux Maseal and allow 10-12 hours drying prior applying Dulux Ambiance topcoat.
- *New or previously painted with high moisture surfaces (max.25%)* : Apply 1 coat of Dulux Weathershield Power Plus Primer and allow at least 2 to 4 hours drying prior applying topcoat.

Step 3: Special Effect Paint

Apply the first coats of Dulux Ambiance Velvet with roller (ควรกลิ้งสีให้หน้าพอดควร) then use Dulux Ambiance Trowel to smoothen the paint and cover all surface completely. The second coat, use Dulux Ambiance Trowel apply a thin layer paint in wave pattern. Between coat allow at least 4-6 hours to dry