



# สีทองคำดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์

## สูตรน้ำมันอะครีลิกคุณภาพสูงเกรดพรีเมียม



สีทองคำดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน้ำมันอะครีลิกคุณภาพสูงเกรดพรีเมียม ด้วยสูตรสีทองคำที่ไม่ผสมสารเบนซินที่ทำให้ก่อมะเร็ง ผลิตจากผงสีทองชนิดพิเศษช่วยให้เฉดสีทองสวยงาม เจิดจรัส ดูสง่างาม เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก ไม้ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน รังสรรค์เฉดสีทองเปล่งประกายระยิบระยับ แสดงถึงความเจริญรุ่งโรจน์และความศักดิ์สิทธิ์ และรวมคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้

- สีทองเปล่งประกายยาวนาน ไม่ซีดจาง ไม่หมองดำหรือคล้ำ
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- เรียบเนียน กลบมีดดี ได้พื้นที่มาก
- ด้านทานคราบสกปรก และฝุ่น
- ไม่ผสมสารตะกั่ว สารปรอท และ โลหะหนัก
- สูตรไม่ผสมสารเบนซินที่ทำให้ก่อมะเร็ง

### ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำมันอะครีลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดเงา
ขนาดบรรจุ	0.236 ลิตร, 1/4 ยูเอสแกลลอน, 1 ยูเอสแกลลอน (สี่เบอร์)
เฉดสี	สีทองคำ เบอร์ GS900, สีรองพื้นเสริมเหลือง เบอร์ GS910
เนื้อสีโดยปริมาตร	42%
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาทาทับ	4 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	7 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-35 ตร.ม. / เทียว / ยูเอสแกลลอน
พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน +20%	

### วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ทาด้วยแปรง หรือสเปรย์
การผสมก่อนใช้งาน	สามารถใช้ได้ทันที หรือเติมน้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไม่เกิน 10%)
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย น้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (T850-411) ทันทีหลังการใช้งาน

### ระบบการทาสี

#### ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวไม้ใหม่
  - พื้นผิวไม้เก่า
  - โลหะใหม่
  - โลหะเก่า
- พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ควรใส่หรือขัดให้เรียบก่อนทาสี เพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี
- ในกรณีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ให้พื้นผิวมีความหยาบขึ้นเล็กน้อย เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีใหม่ให้ดียิ่งขึ้น แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ ให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้
- ต้องขัดสนิมและล้างคราบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี
- ในกรณีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดพื้นผิวให้มีความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมและขัดสนิมออกให้หมด

#### ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวไม้ใหม่
  - (เพื่อเสริมการยึดเกาะ)
  - พื้นผิวไม้เก่า
  - โลหะใหม่
  - โลหะเก่า
  - (เพื่อเสริมการยึดเกาะ)
- ทาสีรองพื้นไม้ ดูลักซ์ อลูมิเนียม วัตไพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว เพื่อป้องกันน้ำ และป้องกันน้ำยารักษาเนื้อไม้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีทับหน้า ทั้งระยะเวลาให้แห้งสนิทประมาณ 8-10 ชั่วโมง
- สามารถทาสีรองพื้นเสริมดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน้ำมันสีเหลืองได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น
- สามารถทาสีรองพื้นเสริมดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน้ำมันสีเหลืองได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น
- ทาสีรองพื้นโลหะกันสนิม ดูลักซ์ เวดอ็อกไซด์ จำนวน 1 เทียว เพื่อป้องกันสนิม ทั้งให้ระยะเวลาให้แห้งสนิทประมาณ 6-8 ชั่วโมง

#### ขั้นที่ 3 การทาสีรองพื้นเสริม และสีทองทับหน้า

ทาสีรองพื้นเสริมดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน้ำมันสีเหลือง จำนวน 1-2 เทียว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั้นแรกและชั้นถัดไป อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และทาสีทับหน้าด้วย สีทองคำ ดูลักซ์ บริลเลียนซ์ โกลด์ สูตรน้ำมัน จำนวน 2-3 เทียว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั้นแรกและชั้นถัดไป อย่างน้อย 2 ชั่วโมง



ISO 9001 QMS03026/630  
ISO 14001 EMS05021/198  
OHSAS 18001 OHSAS04016/079  
TIS 18001 OHS01013/028



# Dulux Brilliance Gold Premium Acrylic Enamel



**Dulux Brilliance Gold Paint** is a high-quality enamel paint. This gold formulation has no added Benzene which can cause cancer. It's made from special gold pigment that provides the beautiful and elegant gold colour for metal and wood both interior and exterior surfaces. It has special brightness, shiny and glister inspired by real gold, which represents prosperity and holiness. For best results, we recommend using the full system.

**Dulux Brilliance Gold Enamel Paint** includes all benefits of surface protection:

- Long lasting Gold colour, no fading, no dull
- All weather durability
- Smoothness, good opacity and good coverage
- Anti-Dirt pick up
- No added lead & Mercury & Heavy Metal
- No added Benzene which can cause cancer

## Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	100% Acrylic enamel
Finish	Gloss
Pack size	0.236 Litres, 1/4 U.S. Gallons, 1 U.S.Gallon
Colour Offer	Dulux Brilliance Gold Topcoat (GS900), and Dulux Brilliance Gold Basecoat Yellow (GS910)
Volume Solids	42%
Touch Dry	2 hours
Recoat Dry	4 hours
Full Cure	7 days
Theoretical Coverage	30-35 Sq.m./coat/gallon

\*Coverage is theoretical value and may differ from real application +-20%

## Application

Application Method	Brush or Spray
Mixing Ratio	Ready to use. Can be thinned with 1 part of Dulux Quick Cut Solvent (T850-411) to 10 parts of the product (10%)
Cleaning up	Clean all equipments with Dulux Quick Cut Solvent (T850-411) immediately after used

## Application System

### Step 1: Surface Preparation

- *New Wood* : Surface must be clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease, wax, etc. All surfaces should be rubbed down for good penetration of top coat paint
- *Old Wood* : If surface is defective or friable, thoroughly rub down until previous paint is totally removed.
- *New Metal* : Remove all corrosion and dirt for good penetration of top coat paint.
- *Old Metal* : If surface is defective, thoroughly rub down till old paint and corrosion totally removed.

### Step 2: Priming

- *New wood* (For enhanced protection) : Apply 1 coat of Dulux Aluminum Wood Primer to prevent bleeding from underneath. Allow 8-10 hours drying prior applying basecoat.
- *Old wood* : Ready to apply Dulux Brilliance Gold Enamel basecoat yellow, no need to apply primer.
- *New Metal* : Ready to apply Dulux Brilliance Gold Enamel basecoat yellow, no need to apply primer.
- *Old metal* (For enhanced protection) : Apply 1 coat of Dulux Red Oxide Metal Primer for protect rust. Allow 6-8 hours drying prior applying basecoat

### Step 3: Basecoat and Topcoat

Apply 1-2 coats of Dulux Brilliance Gold Enamel basecoat yellow. Allow at least 2 hours drying between coat. Apply 2-3 coats of Dulux Brilliance Gold Enamel topcoat. Allow at least 2 hours drying between coat.



GM/ZN/IV/2016/13/70



ISO 9001 QMS03026/630  
ISO 14001 EMS05021/198  
OHSAS 18001 OHSAS04016/079  
TIS 18001 OHS01013/028

The information in this datasheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and for use recommendation. As the product is often used under conditions beyond our control, the company cannot guarantee anything only the quality of the product.

AkzoNobel Paints (Thailand) Ltd. (Former ICI Paints (Thailand) Ltd.) 34/5 Moo 1 Choeng Watana Road, Klongklue, Pakkred Nonthaburi 11120  
Customer Service : Telephone (662) 572-8888 Fax (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand