



ดูลักซ์ วอเตอร์เบส กลอส

สีเคลือบเงาสูตรน้ำ สำหรับไม้ โลหะ ไม้ฝาสังเคราะห์และปูน



ดูลักซ์ วอเตอร์เบส กลอส นวัตกรรมสีเคลือบเงาสูตรน้ำ สำหรับพื้นผิวไม้ โลหะ ไม้ฝาสังเคราะห์และปูน ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ผลิตจากอะครีลิกแท้ ให้พื้นผิวสวยหรู เงางามยาวนาน ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ปราศจากส่วนผสมของน้ำมันและทินเนอร์ ทำให้ปลอดภัยกับคุณ รุนแรง และมีจากสารอินทรีย์ระเหยได้ในปริมาณต่ำ (Low VOCs) ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท แห่งเร็ว ทางการใช้แปรงหรือลูกกลิ้งขนเรียบเท่านั้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

- สูตรน้ำ 100%แห้งเร็วภายใน 1 – 3 ชั่วโมง
- มีสารอินทรีย์ระเหยในปริมาณต่ำ (Low VOCs)
- กลิ่นอ่อน
- ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท
- ป้องกันสนิมและเชื้อรา

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำอะครีลิก
ลักษณะฟิล์มสี	เงา
ขนาดบรรจุ	3 ลิตร (สีสังผสมจากเครื่องผสมสี)
เฉดสี	โปรดดูจากแคตตาล็อกสีดูลักซ์ วอเตอร์ วอเตอร์เบส กลอส หรือแคตตาล็อกเครื่องผสมสี Dulux Let's Colour
เนื้อสีโดยปริมาตร	34-38 %
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	1 ชั่วโมง
ระยะเวลาทาทับ	1 – 3 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 7 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	10-12 ตร.ม. / เทียว / ลิตร

*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	แปรงหรือลูกกลิ้งขนเรียบเท่านั้น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน
การขัดล้างฟิล์มสี	ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 14 วัน ก่อนล้างทำความสะอาดได้

ข้อแนะนำในการใช้สีสดเข้ม :ธรรมชาติของสีสด มีข้อจำกัดในเรื่องการกลบมืด อาจต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทา หรือใช้สีอ่อนกว่าในเฉดใกล้เคียงกันเป็นสีพื้น

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว สำหรับพื้นผิวไม้

- พื้นผิวไม้ใหม่
- พื้นผิวไม้เก่า

พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ครวสไลหรือขี้ดให้เรียบก่อนทาสี เพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี ในกรณีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ให้พื้นผิวมีความหยาบขึ้นอีกเล็กน้อย เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีใหม่ให้ดียิ่งขึ้น แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ ให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ก่อนทาสีชั้นถัดไป

- การทาสีรองพื้น
- การทาสีทับหน้า

ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ ดูลักซ์ วอเตอร์เบส กลอส สำหรับไม้และโลหะ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ทาสีทับหน้าด้วย สีเคลือบเงาสูตรน้ำ ดูลักซ์ วอเตอร์เบส กลอส 2 เทียว ด้วยแปรงทาสี หรือ ลูกกลิ้งขนเรียบ โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาทับชั้นถัดไปอย่างน้อย 1 - 3 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว สำหรับพื้นโลหะ

- โลหะใหม่
- โลหะเก่า

ต้องขัดสนิมและล้างคราบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี ในกรณีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดพื้นผิวให้มีความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมและขูดสนิมออกให้หมด

- การทาสีรองพื้น
- การทาสีทับหน้า

ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ ดูลักซ์ วอเตอร์เบส กลอส สำหรับไม้และโลหะ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ทาสีทับหน้าด้วย สีเคลือบเงาสูตรน้ำ ดูลักซ์ วอเตอร์เบส กลอส 2 เทียว ด้วยแปรงทาสี หรือ ลูกกลิ้งขนเรียบ โดยทิ้งระยะห่างก่อนทาทับชั้นถัดไปอย่างน้อย 1 - 3 ชั่วโมง



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028

การส่งงานสีที่เรียกชื่อ: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัท อีคโธ โนเบล เชนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สี โอ ซี โอ (ประเทศไทย) จำกัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand



Dulux Water-based Gloss

Premium interior emulsion



Dulux Water-Based Gloss is a water-based innovation specially designed for application on wood and metal surfaces for both interior and exterior. It is based on water-based acrylic system to give a glossier finish than normal water-based paint. There are no lead and mercury added. The product has low odour and low VOC, is quick drying and easy to apply.

* Only apply with a brush or smooth roller for the best results.

- 100% water based, quick drying in 1 – 3 hours
- Low VOCs
- Low Odor
- No added lead and mercury
- Anti corrosive and fungus

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Acrylic emulsion
Finish	Gloss
Pack size	3 Litres (Tinting)
Colour Offer	Please refer Dulux Water-based Gloss colour card and Dulux Let's Colour fandeck
Volume Solids	34 - 38 %
Touch Dry	1 hours
Recoat Dry	1 - 3 hours
Full Cure	At least 7 days
Theoretical Coverage	10 - 12 Sq.m./coat/liter

*Coverage is theoretical value and may differ from real application +-20%

Application

Application Method	Brush or short hair roller
Mixing Ratio	Ready to use. No need dilution
Cleaning Up	Clean all equipments with clean water immediately after used
Washing Instructions of painted wall	Allow at least 14 days from application before cleaning.

Processes for strong colours : Vibrant/deep shades may require additional coats /or apply softer colour of the same shade as undercoat

Application System

Surface Preparation : Wooden Surface

- New wood

Surface must be clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease, wax, etc. All surfaces should be rubbed down for good penetration of top coat paint.

- Old wood

If previous paint is in good condition, rub down with abrasive paper for good adhesion of new paint. If surface is defective or friable, thoroughly rub down until previous paint is totally removed. Ensure that surface is clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease wax, etc. Before painting.

Priming

Apply 1 coat of Dulux Water-based Gloss primer. Allow 30 minutes drying

Coating

Apply 2 coats of Dulux Water-based Gloss with brush or short hair roller. Allow 1- 3 hours drying between coats.

Surface Preparation : Metal Surface

- New metal

Remove all corrosive and dirt for good penetration of top coat paint.

- Old metal

If previous paint is in good condition, rub down with abrasive paper for good adhesion of new paint. If surface is defective, thoroughly rub down till old paint and corrosive totally removed.

Priming

Apply 1 coat of Dulux Water-based Gloss primer. Allow 30 minutes drying

Coating

Apply 2 coats of Dulux Water-based Gloss with brush or short hair roller. Allow 1- 3 hours drying between coats.



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028

The information in this datasheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and for use recommendation. As the product is often used under conditions beyond our control, the company cannot guarantee anything only the quality of the product.

AkzoNobel Paints (Thailand) Ltd. (Former ICI Paints (Thailand) Ltd.) 34/5 Moo 1 Choeng Watana Road, Klongklue, Pakkred Nonthaburi 11120
Customer Service : Telephone (662) 572-8888 Fax (662) 572-8889 www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand