

TECHNICKÝ LIST

Příprava povrchu

Dulux Multifiller tmel



- ✓ Hloubka spáry až 10mm
- ✓ Rychleschnoucí
- ✓ Skvělá přilnavost
- ✓ Nesmršťuje se, nepraská
- ✓ Lze vrtat

Popis produktu

Dulux Tmel je univerzální jemný tmel s krémovou konzistencí pro univerzální použití. Speciální pojidla zajišťují vynikající přilnavost a trvalou výplň, která se nesmršťuje ani nepraská. Po zaschnutí vytváří hladký a rovný povrch, který lze přebrousit nebo rovnou natřít jakýmkoliv nátěrem na vodní bázi. Pro použití v interiéru i exteriéru.

Technické údaje

Zasychání	Výrobek je suchý na dotek po cca 1 - 2 hodinách. Přetíratelný po 24 hodinách.
Barevné odstíny	bílá
Balení	330 g
VOC	—
Hustota	1,85 g/cm ³
Aplikace:	špachtle
Základní složení	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpouštědlo: Voda

TECHNICKÝ LIST

Použití

Lze použít v interiéru i exteriéru pro omítku, zdivo, beton, cihly nebo sádrokarton. Pro nerovnosti a praskliny až do hloubky 10 mm.

Vlastnosti nátěrového filmu

Určení:	Pro vnitřní i venkovní použití na omítky (cementové, vápenocementové), sádrové podklady, sádrokartonové desky, papírové tapety a tapety ze skelného vlákna.
Zasychání	1-2 hod. <i>*Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	bílá
Doba použitelnosti	4 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

Návod k použití

Aplikace	Nepřidávejte cizí komponenty, neřed'te. Prasklinu zbavte všech drolivých částí a prachu. Poté naneste Dulux tmel v maximální síle vrstvy 1 cm. Povrch upravte špachtlí popřípadě štětcem a nechte zaschnout. Před konečnou povrchovou úpravou (malování) tmel lehce přebruste. V případě hlubší praskliny postup opakujte. Podmínky k aplikaci: Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.
Příprava podkladu	Prasklinu důkladně očistěte - zbavte všech drolivých částí a prachu.
Čištění malířského náradí	Po skončení prací odstraňte z nástrojů zbytky tmelu, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot na zemi / nábytku použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

TECHNICKÝ LIST

Další informace

Skladování a přeprava

Skladování:

Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.

Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na obalech.

Přeprava:

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.

Bezpečnostní zásady

Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku.

Péče o životní prostředí



Nízký obsah těkavých organických sloučenin (max. 29 g/l).

Doplňkové informace

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.

V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.

Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.

Infolinka

S připomínkami a dotazy se, prosím, obračejte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí – pátek)

Adresa

nebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB Centrum – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

Další informace:

www.dulux.cz

Datum aktualizace

březen 2018