

FICHA TECNICA:
NOMBRE DEL PRODUCTO: PILETAS CAUCHO CLORADO Pintura sintética mate

1

| | |
|---|--|
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | <ul style="list-style-type: none"> • Pintura especial a base de resinas sintéticas que otorga a la película excelente durabilidad y resistencia. • Acabado ideal para la protección y embellecimiento interior y exterior de piletas de natación, de gran resistencia a la intemperie y al uso. • De rápido secado, forma una película lisa y mate de fácil limpieza. • Evita la adherencia de algas, hongos, moho y suciedad. • Resistente a los productos recomendados para el tratamiento del agua. • Sistema Tradicional: colores listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con Tonalba entonador universal hasta un máximo de 30 cm³/litro. |
| USOS | Acabado ideal para la protección y embellecimiento interior y exterior de piletas de natación. Piletas de natación: <ul style="list-style-type: none"> • Hormigón • Alisado de cemento |
| DESCRIPCION | Forma una película lisa y mate de fácil limpieza. Evita la adherencia de algas, hongos, moho y suciedad. Excelente resistencia a la intemperie y el uso. Resistente a los productos recomendados para el tratamiento del agua. |
| COMPOSICIÓN | Solución de caucho clorado, pigmentos, aditivos y solventes |
| RESISTENCIA | Apto para uso en interiores y exteriores de Piletas de Natación. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol, los métodos habituales de limpieza y los agentes químicos recomendados para el mantenimiento de aguas en piletas |
| ENVASES | 4 litros; CELESTE PROFUNDO 1 y 4 litros |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | <ul style="list-style-type: none"> • Secado al tacto : 1 hora. • Secado entre manos : 4 hs |
| MODO DE APLICACIÓN | Aplicar a pincel o rodillo |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Los elementos de aplicación pueden ser lavados con ALBA Diluyente especial para productos base caucho clorado |
| CANTIDAD DE MANOS | Aplicar 2 o 3 manos |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Diluyente Especial para productos base Caucho Clorado de ALBA |
| ACABADO | Mate |
| COLOR | Blanco, Celeste y Celeste Profundo. Pueden mezclarse entre si en cualquier proporción y/o con Tonalba Entonador Universal hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro. Consultar la carta de colores correspondiente |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano) | 10 m2 por litro y por mano. |
| TASA DE DILUCIÓN | Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 5 %) |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasitud, óxido, manchas y polvo. |

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: PILETAS CAUCHO CLORADO Pintura sintética mate

2

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nueva: mantener la pileta llena de agua durante los dos primeros meses de construida. Eliminar los desencofrantes. En superficies muy lisas tratar con solución de una parte de ácido clorhídrico o muriático diluida con 3 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. • Con pintura en buen estado: lijar suavemente, eliminar el polvillo y pintar • Con pintura deteriorada: remover totalmente la pintura a la cal y partes flojas de pinturas viejas mediante un hidro-arenado u otro método adecuado, que permita el anclaje de la pintura con el fin de otorgar una mayor garantía de la preparación de la superficie. Lijar hasta que quede una superficie pareja en esas zonas. Aplicar como fondo una mano de la pintura diluida con un 30% de Diluyente Especial para productos base Caucho Clorado de ALBA. <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p> |
| <p>INSTRUCCIONES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • No se deben utilizar fondos, fijadores o enduidos. Si es necesario, aplicar como fondo una primera mano de producto diluido en una relación 2:1, con el Diluyente Especial para productos base Caucho Clorado de ALBA. • Aplicar 2 o 3 manos del producto sin diluir o con una mínima dilución (inferior al 10%). En todos los casos, recordar que la protección estará dada por el espesor de la película seca final. Ese espesor se logra con dos manos de pintura tal como viene en el envase o su equivalente diluido. • No aplicar sobre superficies húmedas ni a temperaturas por debajo de 10°C ni superiores a 32°C. • No pintar cuando haya rocío ni a pleno sol de verano. Las mejores horas son las de media mañana y después de la media tarde, cuando las superficies estén a la sombra. • No pintar si se prevé lluvia o alta concentración de humedad ambiente dentro de las 12 hs de aplicada la pintura. Luego de pintada, no llenar la pileta durante 7 días, a fin de lograr una mayor resistencia. • Mantener buenas condiciones de ventilación. Se recomienda el uso de semi-máscara con filtro para vapores orgánicos |
| <p>MANTENIMIENTO</p> | <p>Se recomienda aplicar nuevamente el producto cuando se observen síntomas de deterioro.</p> |
| <p>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mantener fuera del alcance de niños. • Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. • No ingerir. No inhalar los vapores. • Evitar el contacto con la piel y los ojos. • Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. • No arrojar el envase en incineradores o fuego. |

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: PILETAS CAUCHO CLORADO Pintura sintética mate

3

- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.

Primeros Auxilios

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.
- En todos los casos **consultar al médico**. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247
Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788
Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767
Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

Para mayor información, solicite la hoja de seguridad

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Enero 2013

Revisión: 2