Xylazel Massa Ligeira em Pasta

1.- Descrição do produto

Tipo de produto	Xylazel Massa Ligeira é uma massa pronta a usar, para preparar e reparar com rapidez paredes e tetos, tapando imperfeições como fissuras, furos, fissuras com movimentos ligeiros. Apto também para alisar com rapidez em camada fina, como acabamento antes de pintar e para reparar molduras e peças de poliestereno expandido
Campos de utilização	Sobre superfícies de gesso, pintura e texturado. Uso interior.
Características	• A base perfeita para pintar • Para conseguir acabamentos de excecional suavidade e os melhores resultados ao pintar. • Muito fino e extra branco. • Aplicável em camada fina e espessura máxima de 2 mm. • Não descola. • Fácil de aplicar, alisar e lixar. • Seca passadas 2 horas para uma camada fina. Uma vez seco pode lixar-se e pintar-se.
Cores	Branco.
Embalagens	Embalagens de plástico de 5 kg e 15 kg.

2.- Dados técnicos

Dados	**Espessura de camada máxima:** 2 mm. **pH:** 8.2 +/- 0.1 **Rendimento de massa:** 1.45 kg/m2 mm. **Aderência inicial sobre gesso, pintura e cimento:** 0,4 MPa. A
Secagem	2 horas.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 10/2022
La presente edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

xylazel

3.- Modo de aplicação

Modo de aplicação	A superfície deve estar limpa e higienizada, livre de humidade e gordura. Para uma maior aderência, recomenda-se fixar previamente as zonas com maior produção de pó, com um fixador. Aplicar sobre superfícies absorventes e resistentes. Preencher previamente as fissuras mais profundas com Massa de Preenchimento.
Limpeza de utensílios	Água.

4.- Indicações Especiais

Armazenamento e manipulação	Manter o produto na sua embalagem original. Fechar bem a embalagem depois da sua utilização. Armazenar o produto em lugar seco, ventilado e longe da luz solar. Não fumar, beber e comer na zona de aplicação. Armazenar e manipular o produto e a sua embalagem segundo a lei em vigor. Aquando da utilização do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o produto chegue aos cursos de água.

5.- Condições gerais

Os dados facultados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 10/2022
La presente edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158