Flexa Creations Voorstrijk

Een matte, dekkende, waterverdunbare voorstrijk voor binnen op basis van acrylaatcopolymeer en alkydemulsie.

Toepassing:

Geschikt voor zuigende muren en plafonds binnen zoals (bak)steen, papierbehang, gipskarton en (glad) pleisterwerk.

Producteigenschappen:

- Optimaliseert hoge kleurintensiteit
- Verhoogt de dekkracht
- Uitstekende hechting

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar (voor een optimale hechting 10% verdunnen met schoon leidingwater).

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.

DB_01810_160616

Glansgraad:	Mat
Rendement:	Ca. 10 m²/l. Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Acrylkwast/blokwitter	Vachtroller
Reinigen gereedschap:	Handwarm (lauw) water	Handwarm (lauw) water
Verdunningsadvies:	Het product is gebruiksklaar maar voor een optimale hechting 10% verdunnen met schoon leidingwater.	

Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond:	De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water. Zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met Flexa Creations Voorstrijk. Vochtkringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken. Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.
Behandelde ondergrond:	Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en slecht hechtende muurverflagen verwijderen. Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, na droging gladschuren. De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.
Afwerking:	Eén à twee lagen Flexa Creations Muurverf aanbrengen. Om een strak gevloeid oppervlak te krijgen is het noodzakelijk om een volle laag aan te brengen. Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen aanzetten niet zichtbaar zijn.

DB_01810_160616

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Kleur:	Wit en Grijs
Verpakking:	1 l.
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg en spoel gereedschap niet uit onder de kraan, maar breng de restanten en het vervuilde water naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

DB_01810_160616